


# LPT-35C型 精 密 旋 盤



### 主 要 寸 法

振りおよび心間最大距離
ベッド上の振り 360 mm
面板より43mmの間375 mm
前後送り台上の振り
心 間 最 大 距 離 500 mm
主軸
床面よりの心高 1.020 mm
主軸 貫 通 穴 径 32 mm
主軸穴のテーパ ························ M. T. No.5
センタのテーパ M. T. No.4
速 度 変 換 数
回転速度
56. 80. 112. 150. 212. 300
450. 630. 900. 1,250. 1,700. 2,500 rpm 列 物 台
刃 物 台 前後送り台移動距離 ·························· 245 mm
上 送 り 台 移 動 距離 ········ 100 mm
主送り日を勤起機 100 mm 前後送りハンドル目盛1目0.025 mm
L送り台ハンドル目盛 ························· 1目 0.02 mm
· 神 台
センタの移動距離 ······· 120 mm
センタのテーパ M. T. No. 4
<b>送</b> り
往復台最大移動距離 ······ 550 mm
送 b 変 換 数 ······· 40 種
左右・前後送り量
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13
0.14 0.15 0.17 0.18 0.2 0.23 0.25 0.26 0.3
0.31 0.34 0.37 0.4 0.47 0.51 0.53 0.58 0.63
0.7 0.74 0.8 0.95 1 1.2 1.3 1.4 1.5 mm
斜体数字送り量は主軸450rpm以上で切削します。

ね	U	切	ŋ					
親れ	しじのピ	ッチ	*	••••••			····· 4 mm	ı
ね	じ切り	の種	類					
			× -	١ /١	/ ね	じ		
	0.25	0.5 0.7	75 1 1.2	25 1.5	1.75 2 2	2.25 2.5	2.75	
	3 3.2	25 3.5	4 4.5 4	.75 5 5	.5 6 6.5	5 7	mm	Ĺ
			イン	チ	ね	ľ		
						1/2 10 1		
	14 1	6 18 1	9 20 22	24 26	28 32	36 38 4	0 44 48	
	52 5	6 64 7	2 76 80	88 96	104 1	12	山/25.4mm	ı
	斜体数	字ねじは	主軸450rpm	以上で切削	削します。			
~	ッ		۲					
長							1,350 mm	
щ				•••••		••••••	··· 280 mm	
電	動		機					
主	軸 駆	動	用	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	······	3.7kW 4P	
機構	もの	大き	_					
全			長	••••••			1,660 mm	
全			巾 … (	切粉受	タンク	を含む)	1,150 mm	
全			高				1,180 mm	
機械	もの	概重	量 …				1,200 kg	
*	インチ	親ねじ	(6山/2	5.4mm	) つき	もご注ブ	たにより製作	
	致しま	す。						
	ご注文	により	ペッド種	多動面の	焼入を	致します	0	1

# WASINO

### 特 長

- 1. 電動機直結の変速箱が脚内の床面近くに収容され主軸の高速 6 段は V ベルトで直接駆動する方式ですから非常に 静粛円滑であります。
- 2. 主軸の速度変換は12段で 低速6段は主軸台内のバックギャーを介して行なわれますから 低速で強力な切削が 可能です。
- 3. 主軸端はASA, A-1-5のショートテーバノーズを採用しておりチャック類を直接装着する方式ですから軸受にきわめて接近して加工物が保持されます。
- 4. 広範囲のメートルねじ・インチねじの双方とも簡易な操作で切ることができます。
- 5. 往復台の自動送りの掛けはずし および自動送りにおける左右・前後の切り換えは 1本のレバーで迅速・正確 に操作されます。自動送りとねじ切り送りとが同時に作動しないよう確実にインターロックされるようになって います。
- 6. 足踏みブレーキが作動する直前に主軸駆動電動機の電源を切るようになっておりますので 足踏みブレーキを踏 むだけで急速に停止させることができます。
- 7. ベッドの往復台すべり面は一段低く設けてカバーで覆い チップ加工物等より受ける損傷を防いでおります。
- 8. 主軸台の軸受や歯車の潤滑はポンプによる強制給油になっております。

#### 通常付属品

#### 特 別 付 属 品

面	板1 個	向 5 刃 物 台	1	組
固定振れ止ぬ	う1 個	テーバ削り装置	1	式
移動振れ止	め 1 個	四ツ爪単動チャック <b>No.</b> 8	1	組
切削油剤装置	(電動ポンプ付き) 1 組	切りくずよけ	1	組
たらい削り装	景置 ↑ 式	回 転 センタ	1	個

## ※ ワシノ機械株式會社